



DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PANNELLO PORTA*			
		A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	617	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	717	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	717	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	817	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	817	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	917	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	917	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1017	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	1017	1015÷1035	2010/2110

SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
100	75	58
125	100	83

PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 2000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50). I controtelai fuori misura non prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d'ingombro e la sede interna sono differenti dalla tabella.



AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Per la soluzione con parete finita mm 125 con doppia lastra, scegliere la versione parete finita mm 100 (orditura mm 75) e rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso per lato.



ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security