



Scheda Tecnica

Data: settembre 2019

Pattex Crocodile Nastro

DESCRIZIONE

Pattex Crocodile Nastro è un nastro rinforzato in tessuto impermeabile**, extra spesso, facile da strappare e ad alta resistenza per il fissaggio, la rilegatura, la riparazione dei materiali più comuni* in interno e in esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

- Pattex Crocodile Nastro ha ottima adesione sulla maggior parte dei supporti*.
- È ideale per riparare tende, tubi di scarico, grondaie, attrezzature sportive e da gioco, piscine per bambini e molte altre applicazioni.
- È facile da strappare a mano - non sono necessarie forbici o taglierini.

*Non adatto per PE, PP, PTFE. ** Non idoneo per completa immersione

MODALITA' D'USO

Applicazione

1. Assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.
2. Per risultati ottimali, applicare il nastro a temperatura ambiente e premere con decisione per garantire la massima adesione. Usare più strati per una maggiore resistenza.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto tra +5°C e +30°C. Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

Nota: le superfici delicate possono essere danneggiate durante la rimozione del nastro.

DATI TECNICI

Colore	Argento, nero
Natura del supporto	Film di PE + Garza in poliestere
Adesivo	Gomma naturale
Larghezza	48mm
Lunghezza	30m
Spessore totale	Circa 400µm
Resistenza alla temperatura	Da -10°C a +50°C
Temperatura di applicazione	Da +10°C a +25°C
Shelf life	24 mesi

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)