

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.vincoasti.com



HYUNDAI

SALDATRICE INVERTER

MMA-201 (200 Ampere)

TECNOLOGIA INVERTER

La saldatrice ad inverter ricava corrente di tipo continuo da un circuito elettronico. Quest'ultimo, a sua volta, è dotato di un potenziometro in grado di regolare l'amperaggio. Inoltre, con questo tipo di saldatrice non c'è bisogno di innescare l'elettrodo come nelle saldatrice inverter è quello di consentire la fusione di vari materiali, non solo leghe e metalli, ma anche materiali di tipo plastico che una volta fusi possono essere collegati senza alcun problema alla corrente elettrica di casa.

UTILIZZO - Adatta per saldare con elettrodo vari tipi di materiali, sia in ambito domestico che professionale. Con maniglia regolabile molto utile per trasportarla ovunque.





D A T I T E C N I C I



COD. 45171 BARCODE



+ DOTAZIONI



Tensione di alimentazione (V) 1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz Potenza di alimentazione (KVA) 8,6 Intensità corrente di alimentazione (A) 38 Corrente (A) e tensione (V) di uscita 200A/28.0V Corrente In uscita (A) 200 Tensione senza carico 65 Ciclo di saldatura (%) 15 Efficienza (%) 85 Fattore di potenza cos ф 0,7 Classe di protezione !P21S Classe di isolamento Massima dimensione elettrodo 1.0 - 5.0 Dimensione elettrodo suggerita 1.0 - 4.0



Peso netto/lordo 7,5 Kg
Dimensioni prodotto 330x150x220 mm



| OTN | CODICE | 45171 | |
|-------------------------|--------------------------------|-------|--|
| ME | Potenza assorbita a 40 A (Kw) | 2,3 | |
| 耍 | Potenza assorbita a 60 A (Kw) | 2,7 | |
| 9 | Potenza assorbita a 80 A (Kw) | 3,1 | |
| SS | Potenza assorbita a 100 A (Kw) | 3,5 | |
| ĕ | Potenza assorbita a 120 A (Kw) | 4,0 | |
| 莅 | Potenza assorbita a 140 A (Kw) | - | |
| ٩ | Potenza assorbita a 160 A (Kw) | - | |
| 긆 | Potenza assorbita a 180 A (Kw) | _ | |
| 7ABELLA DI ASSORBIMENTC | Potenza assorbita a 200 A (Kw) | - | |

