



Flatting per Imbarcazioni

- ▶ Ideale per la protezione del legno esposto in ambienti marini
- ▶ Alta resistenza all'acqua del mare, alla salsedine, al sole

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra le due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Assicura una protezione di lunga durata anche in condizioni climatiche particolarmente difficili (mare, montagna). Adatto al rivestimento di qualsiasi legno esterno. Tutti i rivestimenti in legno esterni tranne la parte immersa dello scafo dell'imbarcazione.

CARATTERISTICHE

- Finitura brillante ambrata di alta qualità.
- Ottima resistenza all'abrasione, agli sfregamenti, agli urti ed alle intemperie.
- Anti-abrasione: la sua forte resistenza alle abrasioni, ne permette l'applicazione in luoghi di passaggio, situati all'esterno: terrazze, balconi, scale esterne...

DAI UN NUOVO LOOK ALLA TUA BARCA!

Grazie alla sua formulazione anti abrasione e ricca di resine, il flatting per imbarcazioni è una vernice poliuretanica ideale per legni esposti alle condizioni climatiche più difficili, all'acqua di mare, salsedine e sole.

ANTI
ABRASIONE



Flatting per Imbarcazioni

PREPARAZIONE

- Legno grezzo: carteggiare ed eliminare la polvere con un panno asciutto e morbido.
- Legno già verniciato: carteggiare accuratamente e levare la polvere. Se la precedente vernice è screpolata, rimuoverla con lo SVERNICIATORE V33.

APPLICAZIONE

- Condizioni di applicazione ideali tra 12°C e 25°C in ambiente asciutto.
- Dopo aver agitato bene prima dell'uso, applicare 2 o 3 mani di vernice con il pennello o con la pistola a spruzzo su legno pulito, asciutto e sgrassato.

CONSIGLI V33

- Applicare più mani se il suolo è particolarmente liscio e quindi privo di rugosità al tatto.
- Lavabile con detergenti di pulizia quotidiana. Per un lavaggio più efficace si consiglia di utilizzare una spazzola in alternativa allo straccio.

TINTE



Ambrato

FORMATI



0,75 L



2,5 L