



## Protettivo completo Expert a Cera

- ▶ Alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie
- ▶ Senza emanazioni nocive, senza odori
- ▶ Facile applicazione: tenuta anti-goccia
- ▶ Effetto Cera

### INFORMAZIONI

Essiccazione  
tra le due mani



Essiccazione  
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



#### DESTINAZIONE D'USO

Raccomandato per persiane, cancelli, recinzioni, finestre, travi, mobili.

Adatto a tutti i tipi di legno, sia europei che esotici, e sovrapponibile a qualsiasi vecchio protettivo o impregnante.

#### CARATTERISTICHE

PROTEGGE e DECORA il legno.

- Impermeabile e traspirante
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie
- Facile da applicare in senso verticale o in altezza grazie alla sua formulazione in gel
- Pronto all'uso e non richiede ulteriori trattamenti di finitura
- Rapida essiccazione
- Inodore
- Applicabile su legno esterno e interno

#### LO SAPEVI CHE?

Impregnare un supporto in legno è molto importante non solo per dare maggiore protezione ma anche per ravvivare il legno, rendendolo super resistente alle aggressioni climatiche e ai raggi ultravioletti. Grazie alla qualità dei prodotti V33, il legno sarà protetto a lungo.

Scopri tutta la gamma di impregnanti sul sito [www.v33.it](http://www.v33.it) e sui nostri canali social   



## Protettivo Completo Expert a Cera

### PREPARAZIONE

#### Il legno deve essere pulito ed asciutto.

- Legni grezzi: carteggiare con carta vetro a grana fine ed rimuovere con cura la polvere con un panno pulito.
- Legni già protetti: spazzolare per rimuovere le parti non aderenti, carteggiare con carta vetro per ottenere una superficie liscia ed infine spolverare.
- Legni esotici: applicazione diretta, tranne su legno grasso che necessita di essere deterso con un diluente.

### APPLICAZIONE

- Condizioni ideali d'applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C su un legno non troppo caldo per evitare qualsiasi traccia di essiccazione.
- Mescolare bene il prodotto prima e durante l'utilizzo con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per un risultato omogeneo.
- Applicare due mani con il pennello, il rullo o la pistola a spruzzo (diluente con acqua al 10%).

### CONSIGLI V33

- Per rinnovare un legno esterno già impregnato e colorato, si consiglia di utilizzare l'incolore.
- Sui legni nuovi o molto esposti si consiglia di applicare una terza mano nel caso di utilizzo di tinte chiare.
- La tinta ottenuta dipende dal colore iniziale e dall'età del legno. Più il legno è vecchio più la tinta ottenuta sarà scura. (Attenzione: il colore della tinta scelta si otterrà solamente dopo la completa essiccazione del prodotto).
- Per una migliore aderenza al supporto, carteggiare tra una mano e l'altra per ottenere una superficie liscia.
- Non si applica su legno termoriscaldato, termotrattato o legni acidi.
- Se il legno è grasso, prima di applicare il protettivo, pulire con il **Diluente V33**.
- Conservare il prodotto rimanente in un recipiente sottovuoto in un luogo fresco e asciutto.

### PRECAUZIONI D'USO

TEME IL GELO - S2: conservare fuori dalla portata dei bambini. S23: non respirare i vapori. S29: non gettare i residui nelle fognature. S51: usare soltanto in luogo ben ventilato. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 5 g/l di COV. Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso



## Protettivo Completo Expert a Cera

### TINTE



Incolore\*



Bianco



Noce  
chiaro



Noce  
medio



Noce  
scuro



Noce  
antico



Castano  
chiaro



Castagno  
scuro



Douglas



Ciliegio

### FORMATI



0,75 L



2,5 L