



Vernice speciale Antiscivolo

- ▶ Eccellente aderenza su tutti i suoli lisci, esterni e interni
- ▶ Ravviva l'aspetto naturale del supporto
- ▶ Anti-UV: non ingiallisce

INFORMAZIONI

Aspetto

INCOLORE
SATINATO

Essiccazione
Totale



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Ideale in esterno e interno, su scale, terrazze, balconi, luoghi di servizio, realizzati in cemento, piastrelle, pietre. Sistema anti-scivolo non adatto per i bordi di piscina.

CARATTERISTICHE

- Formula a base di micro-granuli antiscivolo
- Resistente ai raggi UV e impermeabile
- Rapida essiccazione
- Composizione a base acqua quindi inodore e facile da lavare perché anti-traccia



MASSIMA SICUREZZA PER TE E LA TUA FAMIGLIA!

La speciale formula, arricchita da micro-granuli sintetici, crea sui supporti interni/esterni uno strato antiscivolo permettendo di camminare in piena sicurezza.



Vernice speciale Antiscivolo

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere pulito, asciutto, sgrassato e non farinoso. In caso di applicazione su un suolo frequentemente umido, effettuare un test di prova su una piccola superficie.

- Supporti grezzi: nel caso di cemento nuovo, lasciare seccare 3 mesi prima della verniciatura. Se il cemento è grezzo, assicurarsi prima di sgrassare bene il supporto con l'aiuto con un detergente specifico. Verificare la porosità del supporto con il "test della goccia d'acqua", depositata sul suolo. Se resta in superficie il suolo non è poroso e la vernice non aderirà bene. In questo caso, applicare una soluzione di acido cloridrico diluito in acqua (1L per 4L di acqua) per aprire i pori del cemento, poi risciacquare. Lasciare seccare per 48 ore. Per i suoli in parquet o pavimenti in legno, carteggiare e levare accuratamente la polvere. Per le piastrelle, sgrassare per eliminare tracce di vecchi prodotti per la pulizia, lavare con detergente specifico, carteggiare con carta vetro grana 160 e poi spolverare con panno pulito.
- Supporti già verniciati o vetrificati: lavare bene, carteggiare con carta abrasiva a grana grossa e eliminare le eventuali parti di vetrificatore precedentemente applicato. Rimuovere accuratamente la polvere.
- Non adatta a pavimenti in legno trattati precedentemente con olii.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra i 10° e i 25°C, in un luogo fresco, privo di umidità e vento.
- Prima dell'utilizzo mescolare accuratamente in maniera da ottenere un composto omogeneo
- Utilizzare un pennello o un rullo a pelo medio-lungo, senza diluire il prodotto.
- Sui supporti porosi potrebbe essere richiesto di diluire con acqua prima di passare la seconda mano.

CONSIGLI V33

- Applicare più mani se il suolo è particolarmente liscio e quindi privo rugosità al tatto.
- Lavabile con detergenti di pulizia quotidiana. Per un lavaggio più efficace si consiglia di utilizzare una spazzolone in alternativa allo straccio.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene benzisotiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Teme il gelo. Valore limite UE per questo prodotto (cat A/i): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene max 21g/L COV. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta dopo l'uso.

FORMATO



1 L



2,5 L