

IL VETRIFICATORE CHE RINNOVA IL PARQUET IN MODO FACILE E VELOCE.

Rinnova direttamente, senza
carteggiare

SENZA FATICA

Per evitare un restauro
completo dei parquet
usati, opacizzati o rigati
in superficie.

DIRETTAMENTE SU TUTTI I PARQUET

Alta performance grazie
alla sua formula ricca di
resine ultra aderenti.

VIVERE LA CASA SENZA PENSIERI

Resistenza alle insidie
della vita quotidiana;
passaggi frequenti,
macchie, graffi...

COLORE

INCOLORE - 3 aspetti



CERA · SATINATO · BRILLANTE



0,75 L · 2,5 L



SUPPORTI

- Parquet grezzi, vetrificati, pre-verniciati, di essenza europea o esotica, e rivestimenti stratificati.
- Compatibile con i sistemi di riscaldamento al pavimento.



ESSICCAZIONE

2 ore TRA LE 2 MANI
24 ore COMPLETA



RESA ALLITRO

+/- 6mq FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO O RULLO
CON PELO 12mm



PULIZIA STRUMENTI

A C Q U A

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, secco e pulito accuratamente, senza residui di polvere.

- **PARQUET NUOVO:** carteggiare con levigatrice (con abrasivo a grana 120).
- **PARQUET VETRIFICATI, PRE-VERNICIATI E IN RIVESTIMENTO STRATIFICATO:** tutte le tracce di grassi e sostanze pellicolanti potrebbero compromettere l'aderenza del vetrificatore. Sgrassare accuratamente con un DECERANTE SGRASSANTE, per poi carteggiare (con abrasivo grana 180).

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione: tra i 12° e i 25°C su un legno secco e in un ambiente senza correnti d'aria. Pronto all'uso.

- Mescolare bene il vetrificatore prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta larga per ben omogeneizzare l'impasto. Stendere il vetrificatore con un pennello (setole morbide) o un rullo a pelo corto (12 mm). Applicare in strati incrociati, regolari e generosi, finire poi nel senso della venatura del legno. Lasciare asciugare per 2 ore.
- Carteggiare (con abrasivo grana 180) e rimuovere accuratamente la polvere per poi applicare una seconda mano. Sui rivestimenti stratificati non è necessario carteggiare tra le due mani. Si può dunque applicare direttamente la seconda mano.
- Se necessario, applicare una terza mano, senza carteggiare tra le mani per poter ottenere la resa consigliata. Lasciare seccare 24 ore. Utilizzare lo spazio con un pò di attenzione nei primi giorni dopo l'applicazione. La resistenza ottimale del vetrificatore si ottiene dopo una settimana.

MANTENIMENTO

Per conservare la bellezza del vostro parquet, utilizzare il PULITORE LUCIDANTE PARQUET V33. Una o due volte all'anno, per prolungare la protezione del vostro parquet, trattare le superfici con RINNOVATORE PARQUET & STRATIFICATI V33.

BUONO A SAPERSI

- **PARQUET VETRIFICATI E PRE-VERNICIATI:** se il parquet è molto danneggiato o è parzialmente ritornato a legno grezzo, si consiglia di carteggiare con un abrasivo a grana 120 l'intera superficie, per poi applicare il Vetrificatore Rinnovatore.
- Quando il parquet con uno straccio umido si scurisce, significa che ha perso lo strato protettivo di vetrificatore ed è tornato grezzo.
- L'aspetto lattiginoso del vetrificatore in latta scompare una volta steso e dopo l'essiccazione.
- Evitare l'accumulo di vetrificatore tra giunture e smussature.