

HYDRO PRO® Eco

Cotto e cemento

Idrorepellente protettivo a base acqua per cotto, cemento, malte cementizie e materiali minerali porosi. Traspirante, antisalnitro e antialghe



CARATTERISTICHE

HydroPro® Eco *Cotto e Cemento* è un trattamento protettivo impregnante in emulsione acquosa a elevato potere penetrante, quasi esente da componenti organici volatili, incolore, di lunga durata, formulato per rendere idrorepellenti i materiali da costruzione assorbenti. Né i raggi UV né gli agenti atmosferici influiscono sull'efficacia del trattamento. Non crea film superficiali e non modifica l'aspetto originale delle superfici. Blocca l'assorbimento delle superfici trattate creando una barriera protettiva contro acqua, umidità, piogge, gelate, smog ecc., lasciando inalterata la traspirazione dei materiali.

CAMPO D'IMPIEGO

HydroPro® Eco *Cotto e Cemento* è specifico per la protezione di cotto, terracotta, tegole in terracotta o cemento, cemento espanso e malte cementizie, fibrocemento, materiali minerali a base di silicato per l'isolamento termico. Può essere applicato su pavimenti, rivestimenti e manufatti sia all'interno sia all'esterno.

PROPRIETA' E VANTAGGI

- Elevata velocità di polimerizzazione
- Eccellente effetto idrorepellente e antiadesivo, traspirante, anti salnitro e antialghe.
- Assenza di variazioni cromatiche delle superfici trattate;
- Massima traspirazione al vapore acqueo;
- Efficacia nelle microfessure fino a 0.3 mm;
- Ottima penetrazione nei materiali minerali da costruzione assorbenti, che corrisponde a una lunga durata dell'effetto protettivo idrorepellente.
- Previene l'invecchiamento e il degradamento dovuto ai cicli di gelo e disgelo
- Previene la formazione di muffe, alghe e muschi
- Antisalnitro e antiefflorescenze
- Resiste agli agenti chimici, anche alcalini, ed ai raggi UV

MODO D'USO

Preparazione. Le superfici da trattare devono essere asciutte in profondità, ben stagionate, prive di acqua, detriti, polvere, olii nonché di altri trattamenti precedenti. Si consiglia di pulire preventivamente le superfici con DopoPosa (in presenza di supporti sensibili agli acidi eseguire la pulizia con il prodotto AlcaDet).

In presenza di superfici interessate da muffe o alghe effettuare un trattamento risanante con Muffa Control Risanante. Eventuali fessure o cavità devono essere accuratamente riparate.

Applicazione. HydroPro® Eco *Cotto e Cemento* è pronto all'uso, non deve essere diluito. Applicare con nebulizzatore a bassa pressione (0,2 bar) oppure con pennello o rullo. Distribuire con cura il prodotto in modo omogeneo, in quantità proporzionale alla capacità assorbente del materiale.

Resa: da 5 a 15 m² per litro di prodotto, variabile a seconda della porosità e della capacità di assorbimento dei materiali.

Precauzioni. Dopo il trattamento la superficie non può essere riportata allo stato originale. Per verificare la compatibilità del trattamento con il supporto e l'assenza di variazioni cromatiche indesiderate (non conoscendo eventuali pre-trattamenti) è sempre necessario eseguire un test preventivo su una piccola parte della superficie. Proteggere vetri, infissi e, in generale, tutte le superfici adiacenti alle aree da trattare.

Si consiglia di eseguire il trattamento con buone condizioni meteorologiche (temperatura ideale: 5-30°C) e proteggere dalla pioggia per almeno 4 ore dopo l'applicazione.

Non applicare su ceramica, legno, vetro, plastica, metallo ed, in genere, su materiali non porosi. I supporti bagnati possono causare la formazione di una pellicola superficiale che indurisce dopo qualche tempo e quindi le superfici non assorbenti che non si vogliono trattare devono essere coperte.

Una superficie che è già stata trattata con un idrorepellente non permette più la penetrazione di altre soluzioni acquose di silani e il liquido non assorbito può causare delle macchie sulla superficie che sono molto difficili da rimuovere.

Sicurezza per l'operatore e l'ambiente. Applicare in ambienti ben ventilati e proteggere piante e materiali alcalini. Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Stoccare in luogo fresco e asciutto. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

FORMATI

Flacone 1 lt	Confezione: 12 pz	Codice: 2038 001	Ean: 8056736862377
Tanica 5 lt	Confezione: 4 pz	Codice: 2038 005	Ean: 8056736862384
Tanica 25 lt	Confezione: 1 pz	Codice: 2038 025	Ean: 8056736861493

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.

CAMP S.r.l.

Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy

Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy



tel/fax +39 080 4782768
web www.campitalia.it
e-mail info@campitalia.it