

INODORE



CAPACITÀ (ml): 150

IMBALLO (pz): 12

PER STUCCARE IL LEGNO

Tap/Filler è una pasta inodore formulata con resine speciali (acriliche-poliuretaniche).

Tap/Filler è l'ideale per chiudere fori, fessure e per ricostruire le parti mancanti di tutte le superfici o strutture di legno, poste sia all'interno che all'esterno della casa.

Il prodotto aderisce perfettamente su tutte le superfici e forma con il legno un corpo unico, duro, tenace, ma anche elastico e resistente nel tempo.

Un sola applicazione di **Tap/filler** è sufficiente per riparare la superficie; nel caso di buchi particolarmente profondi, è comunque consigliata una seconda applicazione per livellare al meglio la stuccatura.

Ad essiccazione avvenuta, il prodotto può essere carteggiato, tinteggiato e verniciato come legno vero.

Tap Filler è uno stucco disponibile in soli 3 colori perché, dopo essere stato carteggiato, assorbe perfettamente il tingente e/o l'impregnante che si va eventualmente ad applicare.

La scelta del prodotto è legata al colore originale del legno che si deve stuccare: **Abete** per stuccare il legno chiaro, **Noce** per il legno scuro e **Ciliegio** per il legno rossiccio.

MODO D'USO:

- Assicurarsi che le superfici da riparare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso.
- Manipolare e capovolgere il tubo più volte.
- Applicare il prodotto con una spatola metallica, comprimendolo bene nella parte da riparare.
- Per la riparazione di buchi particolarmente profondi (+ di 1 cm), consigliamo di effettuare la lavorazione in più riprese, lasciando asciugare bene il prodotto per 2/4 ore prima dell'applicazione successiva.
- 6 ore dopo l'applicazione del prodotto, la parte stuccata può essere carteggiata, tinteggiata, verniciata e lavorata come legno vero.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua immediatamente dopo l'uso.

CARATTERISTICHE:

- **Residuo secco:** 76%.
- **Tipo di legante:** resine acriliche-poliuretaniche in dispersione acquosa.
- **Tipo di solventi:** acqua.
- **Peso specifico:** 1,750.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 6 ore (fortemente variabile in relazione alla quantità di prodotto applicato).
- **Carteggiabile e lavorabile:** 6 ore dopo l'applicazione.

COLORI DISPONIBILI:

Noce

Abete

Ciliegio